



3001W34070FC

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (W3) 70W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend cablaggio passante



Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Außenstrahler für architektonische Beleuchtung
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neoprenkabel H07RN-F 3x1 mm ² , vorgefertigt, Länge 1500 mm.. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil.. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	1240

3001W34070FC

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (W3) 70W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend cablaggio passante



Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.2
Material Korpus	Strangpressaluminium-Gehäuse eloxiert silber, Seitendeckel aus Druckgussaluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlack korrosionsschutz silber, gehärtetes Klarglas Stärke 5 mm, Dichtung aus Silikon
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 70 mm (P) x 1240 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	13°
Lumen* [Lm]	7754
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Spotoptik 13° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt, Reflektor aus schwarz lackiertem Stahlblech, Diffusor aus gehärtetem extraklarem Flachglas, Stärke 5 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	111
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	70
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

3001W34070FC

Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (W3) 70W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend cablaggio passante




Steuerung

Ansteuerung

cablaggio passante

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

3001W34070FC - 70W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend

Halbwinkel 12° (Angl. G35) - 18° (Angl. G35) - asymmetrische Optik



Abstand

4 m

6 m

8 m

10 m

12 m

14 m

16 m

18 m

20 m

22 m

24 m

26 m

28 m

30 m

32 m

34 m

36 m

38 m

40 m

42 m

44 m

46 m

48 m

50 m

52 m

54 m

56 m

58 m

60 m

62 m

64 m

66 m

68 m

70 m

72 m

74 m

76 m

78 m

80 m

82 m

84 m

86 m

88 m

90 m

92 m

94 m

96 m

98 m

100 m

102 m

104 m

106 m

108 m

110 m

112 m

114 m

116 m

118 m

120 m

122 m

124 m

126 m

128 m

130 m

132 m

134 m

136 m

138 m

140 m

142 m

144 m

146 m

148 m

150 m

152 m

154 m

156 m

158 m

160 m

162 m

164 m

166 m

168 m

170 m

172 m

174 m

176 m

178 m

180 m

182 m

184 m

186 m

188 m

190 m

192 m

194 m

196 m

198 m

200 m

202 m

204 m

206 m

208 m

210 m

212 m

214 m

216 m

218 m

220 m

222 m

224 m

226 m

228 m

230 m

232 m

234 m

236 m

238 m

240 m

242 m

244 m

246 m

248 m

250 m

252 m

254 m

256 m

258 m

260 m

262 m

264 m

266 m

268 m

270 m

272 m

274 m

276 m

278 m

280 m

282 m

284 m

286 m

288 m

290 m

292 m

294 m

296 m

298 m

300 m

302 m

304 m

306 m

308 m

310 m

312 m

314 m

316 m

318 m

320 m

322 m

324 m

326 m

328 m

330 m

332 m

334 m

336 m

338 m

340 m

342 m

344 m

346 m

348 m

350 m

352 m

354 m

356 m

358 m

360 m

362 m

364 m

366 m

368 m

370 m

372 m

374 m

376 m

378 m

380 m

382 m

384 m

386 m

388 m

390 m

392 m

394 m

396 m

398 m

400 m

402 m

404 m

406 m

408 m

410 m

412 m

414 m

416 m

418 m

420 m

422 m

424 m

426 m

428 m

430 m

432 m

434 m

436 m

438 m

440 m

442 m

444 m

446 m

448 m

450 m

452 m

454 m

456 m

458 m

460 m

462 m

464 m

466 m

468 m

470 m

472 m

474 m

476 m

478 m

480 m

482 m

484 m

486 m

488 m

490 m

492 m

494 m

496 m

498 m

500 m

502 m

504 m

506 m

508 m

510 m

512 m

514 m

516 m

518 m

520 m

522 m

524 m

526 m

528 m

530 m

532 m

534 m

536 m

538 m

540 m

542 m

544 m

546 m

548 m



LED Kranbeleuchtung

LED Kranbeleuchtung hat sich bereits vielfach für die effiziente arbeitsrechtlich richtige Baustellenbeleuchtung bewährt

LED Kranbeleuchtungen sind essenziell für den sicheren Arbeitsplatz. Geringe Anschlussleitungen, geringe Energiekosten und optimale Lichtverteilung bei robusten Leuchtengehäuse sind die Basis. Bei diesem Projekt wurde der stufenweise Ausbau für die Arbeitsplatzbeleuchtung berechnet und die entsprechenden Leuchten am Kran und an der Baugrube positioniert. Die Produktauswahl fiel auf Industrie LED Scheinwerfer, die auch in der rauesten Umgebung noch optimale Ergebnisse erzielen.

Durch die Verwendung der optimierten LED Scheinwerfer können HQI Leuchten mit bis zu 2.000 Watt ersetzt werden. Der optimale Einsatz der Kranbeleuchtung ermöglicht die Ansprüche der DIN EN 12464-2 für Mindestbeleuchtung am Arbeitsplatz zu erfüllen. Wir haben für unseren Kunden das Optimum bei der Positionierung erreicht und können so einen Turmdrehkran bei 25m Montagehöhe anstatt mit über 4.000 Watt mit lediglich 1.800 Watt ausleuchten.



Entwickelt, um Ihre Projektziele zu unterstützen.

PROJEKT FACTS

Land	Deutschland
Fläche	22.000 m²
Rubrik	Kran
Lumen	62.300 lm
Schutz Klasse	IP 65
Technologie	LED
Dimmbar	optional
Lichtfarbe	4.000 K
Montage	Bügel
Besonderheiten	

Unterschiedliche Anforderungen und Abmessungen

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com