

3001W54017FC

# Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (W5) 17W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend cablaggio passante








4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Außenstrahler für architektonische Beleuchtung |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Neoprenkabel H07RN-F 3x1 mm², vorgefertigt, Länge 1500 mm.. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil.. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 110 |
| **Breite [mm]** | 70 |
| **Höhe[mm]** | 400 |

| | |
|---|---|
| **3001W54017FC** | Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (W5) 17W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend cablaggio passante |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 2.2 |
| **Material Korpus** | Strangpressaluminium-Gehäuse eloxiert silber, Seitendeckel aus Druckgussaluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlack korrosionsschutz silber, gehärtetes Klarglas Stärke 5 mm, Dichtung aus Silikon |
| **Abmessungen [mm]** | 110 mm (L) x 70 mm (P) x 400 mm (H) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 45° |
| **Lumen* [Lm]** | 1868 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Mittlere Optik 45° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendschutz und Antireflexbeschichtung, Reflektor aus schwarzlackierter Stahlblech. Diffusor aus gehärtetem Klarglas 5 mm Stärke. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 110 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 17 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Außen |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


**3001W54017FC**


Flutlichtstrahler 3001 GIOTTO (W5) 17W 4000K Silber symmetrisch mittelstrahlend cablaggio passante


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | cablaggio passante |

# Grafiken






# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937