

3002E1RW38GL

# Flutlichtstrahler 3002 GIOTTO RGBW (E1) 38W RGB whiteK Silber asymmetrisch elliptischstrahlend on/off








**Ra**
**> RGB+**

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Fluter RGB Weiß für Außenanwendungen zur Architekturbeleuchtung |
| **Überspannungsschutz** | 10kv |
| **Lieferumfang** | Externe Verkabelung über IP66-Schnellverbinder.. Durchlaufverkabelung serienmäßig..<br>24V-Treiber nicht enthalten. |

| | |
|---|---|
| **3002E1RW38GL** | Flutlichtstrahler 3002 GIOTTO RGBW (E1) 38W RGB whiteK Silber asymmetrisch elliptischstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 110 |
| **Breite [mm]** | 70 |
| **Höhe[mm]** | 960 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | nein |
| **Gewicht [kg]** | 4.2 |
| **Material Korpus** | Strangpressaluminium-Gehäuse eloxiert silber, Seitendeckel aus Druckgussaluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlack korrosionsschutz silber, gehärtetes Klarglas Stärke 5 mm, Dichtung aus Silikon |
| **Volumen [mÂ³]** | 0.007392 |
| **Produktfarbe** | silber |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Abmessungen [mm]** | 110 mm (L) x 70 mm (P) x 960 mm (H) |
| **Farbe:** | Silber |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | RGB white |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 40x13° |
| **Lumen* [Lm]** | 1603 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | RGB W |
| **Reflektor** | Elliptische Optik 40°x13° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendschutz und Antireflexbeschichtung, Reflektor aus schwarz matt lackiertem Stahlblech. Diffusor aus gehärtetem extraklarem Flachglas, Stärke 5 mm. |
| **Dimmbar** | nein |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 42 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

| | |
|---|---|
| **3002E1RW38GL** | Flutlichtstrahler 3002 GIOTTO RGBW (E1) 38W RGB whiteK Silber asymmetrisch elliptischstrahlend on/off |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 38 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Außen |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |

# Grafiken






# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | INSTALLATIONSHINWEIS |
|---|---|---|---|

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937