

3002W2RW38GL

Flutlichtstrahler 3002 GIOTTO RGBW (W2) 38W RGB whiteK Silber symmetrisch engstrahlend on/off







Ra
> RGB+

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Fluter RGB Weiß für Außenanwendungen zur Architekturbeleuchtung
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Externe Verkabelung über IP66-Schnellverbinder.. Durchlaufverkabelung serienmäßig.. 24V-Treiber nicht enthalten.

3002W2RW38GL	Flutlichtstrahler 3002 GIOTTO RGBW (W2) 38W RGB whiteK Silber symmetrisch engstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	960
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	4.2
Material Korpus	Strangpressaluminium-Gehäuse eloxiert silber, Seitendeckel aus Druckgussaluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlack korrosionsschutz silber, gehärtetes Klarglas Stärke 5 mm, Dichtung aus Silikon
Volumen [mÂ³]	0.007392
Produktfarbe	silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 70 mm (P) x 960 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	RGB white
Öffnungswinkel* [° Grad]	25°
Lumen* [Lm]	1603
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	RGB W
Reflektor	Mittlere Optik 25° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendungsarm und entspiegelt, Reflektor aus schwarz matt lackiertem Stahlblech. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 5 mm.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	42
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

3002W2RW38GL	Flutlichtstrahler 3002 GIOTTO RGBW (W2) 38W RGB whiteK Silber symmetrisch engstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	38
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Außen


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937