

3003EW0412GD

Flutlichtstrahler 3003 GIOTTO HE (EW) 12W 4000K Silber asymmetrisch elliptischstrahlend DALI







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Außenstrahler für architektonische Beleuchtung
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Kabel H07RN-F 3x1 mm² vorgefertigt, Länge 1000 mm. Überspannungsschutz 10 kV integriert. Integriertes osmotisches Kondensationsventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	70

3003EW0412GD	Flutlichtstrahler 3003 GIOTTO HE (EW) 12W 4000K Silber asymmetrisch elliptischstrahlend DALI

Abmessung und Body

Höhe[mm]	400
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	1.7
Material Korpus	Strangpressaluminium-Gehäuse eloxiert silber, Seitendeckel aus Druckgussaluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlack korrosionsschutz silber, gehärtetes Klarglas Stärke 5 mm, Dichtung aus Silikon
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 70 mm (P) x 400 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°/15°
Lumen* [Lm]	1413
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Elliptische Linsen 60°/15° aus hochleistungs-PMMA. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	118
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	12
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


3003EW0412GD	Flutlichtstrahler 3003 GIOTTO HE (EW) 12W 4000K Silber asymmetrisch elliptischstrahlend DALI


Steuerung


Ansteuerung	DALI


Grafiken











Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937