



3003EW0449GD

Flutlichtstrahler 3003 GIOTTO HE (EW) 49W  
4000K Silber asymmetrisch elliptischstrahlend  
DALI



4000  
K

Deklaration

|                     |                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code          | 94054210                                                                                                                                                                     |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                          |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                                                                                      |
| Verwendung          | LED-Außenstrahler für architektonische Beleuchtung                                                                                                                           |
| Überspannungsschutz | 10kv                                                                                                                                                                         |
| Lieferumfang        | Neopren-Kabel H07RN-F 3x1 mm² vorgefertigt, Länge 1000 mm. Überspannungsschutz 10 kV integriert. Integriertes osmotisches Kondensationsventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz |

Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 110 |
| Breite [mm] | 70  |

3003EW0449GD

Flutlichtstrahler 3003 GIOTTO HE (EW) 49W 4000K Silber asymmetrisch  
elliptischstrahlend DALI



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                 | 1240                                                                                                                                                                                                     |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                     |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                     |
| Gewicht [kg]             | 4.5                                                                                                                                                                                                      |
| Material Korpus          | Strangpressaluminium-Gehäuse eloxiert silber, Seitendeckel aus Druckgussaluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlack korrosionsschutz silber, gehärtetes Klarglas Stärke 5 mm, Dichtung aus Silikon |
| Abmessungen [mm]         | 110 mm (L) x 70 mm (P) x 1240 mm (H)                                                                                                                                                                     |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                                                   |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                             |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 60°/15°                                                                          |
| Lumen* [Lm]              | 6110                                                                             |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                           |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h                                           |
| Reflektor                | Elliptische Linsen 60°/15° aus hochleistungs-PMMA. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                            |
| Lumen/Watt               | 125                                                                              |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                 |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 49      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

3003EW0449GD

Flutlichtstrahler 3003 GIOTTO HE (EW) 49W 4000K Silber asymmetrisch  
elliptischstrahlend DALI







## Steuerung

## Ansteuerung

DALI

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



## INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937