

3005E13070GD

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (E1) 70W 3000K Silber asymmetrisch elliptischstrahlend DALI



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Linearer LED-Außenstrahler zur Architekturbeleuchtung von Fassaden, Portiken, Architekturelementen, Gehwegen, Dachüberständen, Strukturdetails, Denkmälern und Grünanlagen. Geeignet für Boden-/Erdverlegung, Decken- und Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm ² , Länge 800 mm, vorkonfektioniert. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz

3005E13070GD

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (E1) 70W 3000K Silber asymmetrisch
elliptischstrahlend DALI



Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	1175
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 1175 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	40°x13°
Lumen* [Lm]	6908
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Elliptische Optik 40°x13° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt, Reflektor aus schwarz lackiertem Stahlblech. Diffusor aus vorgespanntem Kristallglasverlester Scheibe, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	99
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	70
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

3005E13070GD

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (E1) 70W 3000K Silber asymmetrisch
elliptischstrahlend DALI




Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

3005E1 - HAU 3005E13070 - 1 6000 lx
Induktionslampe 70W/3000K asymmetrisch elliptisch

Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x q)
4 m	1,4 lx	0,6 m x 3,9 m
6 m	643 lx	0,9 m x 5,8 m
8 m	362 lx	1,2 m x 7,8 m
10 m	232 lx	1,5 m x 9,7 m



Leuchtdichte (Richtwert) in lux
— 3005E1 — 3005E2 — 3005E3 — 3005E4 — 3005E5 — 3005E6 — 3005E7 — 3005E8 — 3005E9 — 3005E10 — 3005E11 — 3005E12 — 3005E13 — 3005E14 — 3005E15 — 3005E16 — 3005E17 — 3005E18 — 3005E19 — 3005E20 — 3005E21 — 3005E22 — 3005E23 — 3005E24 — 3005E25 — 3005E26 — 3005E27 — 3005E28 — 3005E29 — 3005E30 — 3005E31 — 3005E32 — 3005E33 — 3005E34 — 3005E35 — 3005E36 — 3005E37 — 3005E38 — 3005E39 — 3005E40 — 3005E41 — 3005E42 — 3005E43 — 3005E44 — 3005E45 — 3005E46 — 3005E47 — 3005E48 — 3005E49 — 3005E50 — 3005E51 — 3005E52 — 3005E53 — 3005E54 — 3005E55 — 3005E56 — 3005E57 — 3005E58 — 3005E59 — 3005E60 — 3005E61 — 3005E62 — 3005E63 — 3005E64 — 3005E65 — 3005E66 — 3005E67 — 3005E68 — 3005E69 — 3005E70 — 3005E71 — 3005E72 — 3005E73 — 3005E74 — 3005E75 — 3005E76 — 3005E77 — 3005E78 — 3005E79 — 3005E80 — 3005E81 — 3005E82 — 3005E83 — 3005E84 — 3005E85 — 3005E86 — 3005E87 — 3005E88 — 3005E89 — 3005E90 — 3005E91 — 3005E92 — 3005E93 — 3005E94 — 3005E95 — 3005E96 — 3005E97 — 3005E98 — 3005E99 — 3005E100



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937