

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (WI) 26W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Linearer LED-Außenstrahler zur Architekturbeleuchtung von Fassaden, Portiken, Architekturelementen, Gehwegen, Dachüberständen, Strukturdetails, Denkmälern und Grünanlagen. Geeignet für Boden-/Erdverlegung, Decken- und Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm², Länge 800 mm, vorkonfektioniert. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz

3005W14026GL

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (WI) 26W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	875
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 875 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	8°
Lumen* [Lm]	3456
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Spot-Optik 8° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendenschutz und Antireflexbeschichtung, Reflektor aus schwarzlackiertem Stahlblech. Diffusor aus Einscheiben-Sicherheitsglas extrablank, Dicke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	133
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	26
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

3005W14026GL

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W1) 26W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off



Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

3005W1 - H40 3005W14026 | 26W 4000K
Höhenabstand 0° (steigend) 10° (flach) 20° (symmetrisch) 30° (symmetrisch) 40° (symmetrisch) 50° (symmetrisch) 60° (symmetrisch) 70° (symmetrisch) 80° (symmetrisch) 90° (symmetrisch)

Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x q)
4 m	864 lx	0,6 m x 2,8 m
6 m	384 lx	0,9 m x 4,2 m
8 m	216 lx	1,2 m x 5,5 m
10 m	128 lx	1,5 m x 6,9 m



Leuchtdichte (Richtwert) in lux
 10000 lux (steigend) 10000 lux (flach) 10000 lux (symmetrisch) 10000 lux (symmetrisch) 10000 lux (symmetrisch) 10000 lux (symmetrisch) 10000 lux (symmetrisch) 10000 lux (symmetrisch) 10000 lux (symmetrisch) 10000 lux (symmetrisch)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937