

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (WI) 49W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Linearer LED-Außenstrahler zur Architekturbeleuchtung von Fassaden, Portiken, Architekturelementen, Gehwegen, Dachüberständen, Strukturdetails, Denkmälern und Grünanlagen. Geeignet für Boden-/Erdverlegung, Decken- und Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm ² , Länge 800 mm, vorkonfektioniert. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz

3005W14049GL

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W1) 49W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	1175
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 1175 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	8°
Lumen* [Lm]	5955
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Spot-Optik 8° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendenschutz und Antireflexbeschichtung, Reflektor aus schwarzlackiertem Stahlblech. Diffusor aus Einscheiben-Sicherheitsglas extrablank, Dicke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	122
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	49
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

3005W14049GL

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W1) 49W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off





Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

3005W1 - H49 3005W14049 | 3005 W
Höhenabstand 0° (Bogen) 20° 10° 5° 2,5° 1,25° 0,625° asymmetrisches Optik

Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x q)
4 m	1,5 lx	0,6 m x 2,8 m
6 m	662 lx	0,9 m x 4,2 m
8 m	372 lx	1,2 m x 5,5 m
10 m	238 lx	1,5 m x 6,9 m

Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx @ 4 m
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx @ 6 m
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx @ 8 m
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx @ 10 m
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx @ 12 m
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx @ 14 m
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx @ 16 m
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx @ 18 m
Leuchtdichte (Richtwert) 1000 lx @ 20 m



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937