

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W3) 49W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Linearer LED-Außenstrahler zur Architekturbeleuchtung von Fassaden, Portiken, Architekturelementen, Gehwegen, Dachüberständen, Strukturdetails, Denkmälern und Grünanlagen. Geeignet für Boden-/Erdverlegung, Decken- und Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm ² , Länge 800 mm, vorkonfektioniert. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz

3005W33049GL

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W3) 49W 3000K Silber symmetrisch
engstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	1175
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 1175 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	13°
Lumen* [Lm]	5443
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Spot-Optik 13° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendschutz- und entspiegelt, Reflektor aus schwarzlackierter Stahlblechoberfläche. Diffuser aus gehärtetem Extraweiß-Flachglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	111
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	49
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

3005W33049GL

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W3) 49W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off




Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung on/off


Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)
3005W33049GL - H40 3005W33049GL | 5443 lx
Höhenabstand 0° (steigend) 10° (flach) 20° (symmetrisch) 30° (symmetrisch) 40° (symmetrisch) 50° (symmetrisch) 60° (symmetrisch) 70° (symmetrisch) 80° (symmetrisch) 90° (symmetrisch)

Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	644 lx	1,3 m x 2,8 m
6 m	286 lx	1,9 m x 4,2 m
8 m	161 lx	2,5 m x 5,6 m
10 m	103 lx	3,2 m x 7,1 m

Leuchtdichte (Richtwert) 5443 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 5443 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 5443 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 5443 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 5443 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 5443 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 5443 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 5443 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 5443 lx
Leuchtdichte (Richtwert) 5443 lx



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937