


Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W3) 12W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Linearer LED-Außenstrahler zur Architekturbeleuchtung von Fassaden, Portiken, Architekturelementen, Gehwegen, Dachüberständen, Strukturdetails, Denkmälern und Grünanlagen. Geeignet für Boden-/Erdverlegung, Decken- und Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm ² , Länge 800 mm, vorkonfektioniert. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz

3005W34012GL

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W3) 12W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	315
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 315 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	13°
Lumen* [Lm]	1453
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Spot-Optik 13° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendschutz- und entspiegelt, Reflektor aus schwarzlackierter Stahlblechoberfläche. Diffuser aus gehärtetem Extraweiß-Flachglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	121
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	12
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

3005W34012GL

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W3) 12W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend on/off






Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
1. 230V/50Hz	
2. 230V/50Hz	
3. 230V/50Hz	
4. 230V/50Hz	
5. 230V/50Hz	
6. 230V/50Hz	
7. 230V/50Hz	
8. 230V/50Hz	
9. 230V/50Hz	
10. 230V/50Hz	
11. 230V/50Hz	
12. 230V/50Hz	
13. 230V/50Hz	
14. 230V/50Hz	
15. 230V/50Hz	
16. 230V/50Hz	
17. 230V/50Hz	
18. 230V/50Hz	
19. 230V/50Hz	
20. 230V/50Hz	
21. 230V/50Hz	
22. 230V/50Hz	
23. 230V/50Hz	
24. 230V/50Hz	
25. 230V/50Hz	
26. 230V/50Hz	
27. 230V/50Hz	
28. 230V/50Hz	
29. 230V/50Hz	
30. 230V/50Hz	
31. 230V/50Hz	
32. 230V/50Hz	
33. 230V/50Hz	
34. 230V/50Hz	
35. 230V/50Hz	
36. 230V/50Hz	
37. 230V/50Hz	
38. 230V/50Hz	
39. 230V/50Hz	
40. 230V/50Hz	
41. 230V/50Hz	
42. 230V/50Hz	
43. 230V/50Hz	
44. 230V/50Hz	
45. 230V/50Hz	
46. 230V/50Hz	
47. 230V/50Hz	
48. 230V/50Hz	
49. 230V/50Hz	
50. 230V/50Hz	
51. 230V/50Hz	
52. 230V/50Hz	
53. 230V/50Hz	
54. 230V/50Hz	
55. 230V/50Hz	
56. 230V/50Hz	
57. 230V/50Hz	
58. 230V/50Hz	
59. 230V/50Hz	
60. 230V/50Hz	
61. 230V/50Hz	
62. 230V/50Hz	
63. 230V/50Hz	
64. 230V/50Hz	
65. 230V/50Hz	
66. 230V/50Hz	
67. 230V/50Hz	
68. 230V/50Hz	
69. 230V/50Hz	
70. 230V/50Hz	
71. 230V/50Hz	
72. 230V/50Hz	
73. 230V/50Hz	
74. 230V/50Hz	
75. 230V/50Hz	
76. 230V/50Hz	
77. 230V/50Hz	
78. 230V/50Hz	
79. 230V/50Hz	
80. 230V/50Hz	
81. 230V/50Hz	
82. 230V/50Hz	
83. 230V/50Hz	
84. 230V/50Hz	
85. 230V/50Hz	
86. 230V/50Hz	
87. 230V/50Hz	
88. 230V/50Hz	
89. 230V/50Hz	
90. 230V/50Hz	
91. 230V/50Hz	
92. 230V/50Hz	
93. 230V/50Hz	
94. 230V/50Hz	
95. 230V/50Hz	
96. 230V/50Hz	
97. 230V/50Hz	
98. 230V/50Hz	
99. 230V/50Hz	
100. 230V/50Hz	

Steuerung

Ansteuerung on/off

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937