


Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W3) 88W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Linearer LED-Außenstrahler zur Architekturbeleuchtung von Fassaden, Portiken, Architekturelementen, Gehwegen, Dachüberständen, Strukturdetails, Denkmälern und Grünanlagen. Geeignet für Boden-/Erdverlegung, Decken- und Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm², Länge 800 mm, vorkonfektioniert. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz

3005W34088FC

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W3) 88W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet



Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	1455
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 1455 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	13°
Lumen* [Lm]	9692
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Spot-Optik 13° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendschutz- und entspiegelt, Reflektor aus schwarzlackierter Stahlblechoberfläche. Diffuser aus gehärtetem Extraweiß-Flachglas, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	110
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	88
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

3005W34088FC

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W3) 88W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet



Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung on/off - Durchgangsverdrahtet

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

3005W34088FC - HAN 3005W34088FC | 88W 4000K | symmetrisch engstrahlend

Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x b)
4 m	1,1 lx	1,3 m x 2,8 m
6 m	510 lx	1,9 m x 4,2 m
8 m	287 lx	2,5 m x 5,6 m
10 m	184 lx	3,2 m x 7,1 m



Leuchtdichte (Richtwert) in lux
— 1000 lx (100%) — 5000 lx (50%) — 10000 lx (100%)
Leuchtdichte = Leuchtdichte in lux / Fläche (l x b) in m²
Leuchtdichte = 10000 lx / 100 m² = 100 lx/m²



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937