


Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W5) 42W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend DALI



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Linearer LED-Außenstrahler zur Architekturbeleuchtung von Fassaden, Portiken, Architekturelementen, Gehwegen, Dachüberständen, Strukturdetails, Denkmälern und Grünanlagen. Geeignet für Boden-/Erdverlegung, Decken- und Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm ² , Länge 800 mm, vorkonfektioniert. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz

3005W53042GD

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W5) 42W 3000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend DALI

Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	1455
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 1455 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	4768
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Optik mittlerer Öffnung 45° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendungsarm und entspiegelt, Reflektor aus schwarz lackiertem Stahlblech. Diffusor aus vorgespanntem Klarglas, Dicke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	114
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	42
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

3005W53042GD

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W5) 42W 3000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend DALI




Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung DALI

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

3005W5 - H40 3005W53042 | 42W 3000K
Höhenwerte 20°-30°-45°-60°-75°-90°-105°-120°-180°

Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x b)
4 m	216 lx	3,2 m x 4,5 m
6 m	96 lx	4,9 m x 6,8 m
8 m	54 lx	6,5 m x 9 m
10 m	35 lx	8,1 m x 11 m



Leuchtdichte (Richtwert) in lux
— 3005W5 (3005) — 3005W5 (3005)
Leuchtdichte = Leuchtbildung in lux/m², Beleuchtung 5° - 10° (Leuchtdichte) / Höhe (m) (m) - Leuchtdichte = Lichtstrom (lm) / Fläche (m²)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937