

3005W53052FC

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W5) 52W 3000K Silber symmetrisch mittelstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Linearer LED-Außenstrahler zur Architekturbeleuchtung von Fassaden, Portiken, Architekturelementen, Gehwegen, Dachüberständen, Strukturdetails, Denkmälern und Grünanlagen. Geeignet für Boden-/Erdverlegung, Decken- und Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm ² , Länge 800 mm, vorkonfektioniert. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz

3005W53052FC

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W5) 52W 3000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet



Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	875
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 875 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	45°
Lumen* [Lm]	5246
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Optik mittlerer Öffnung 45° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendungsarm und entspiegelt, Reflektor aus schwarz lackiertem Stahlblech. Diffusor aus vorgespanntem Klarglas, Dicke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	101
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	52
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

3005W53052FC

Fassadenstrahler 3005 GIOTTO XF (W5) 52W 3000K Silber symmetrisch
mittelstrahlend on/off - Durchgangsverdrahtet



Anschluss

Anschlüsse





Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung

on/off - Durchgangsverdrahtet

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

3005W5 - H40 3000K53052 | 52W 50
Höhenwerte (27°-30°-33°-36°-39°-42°)

Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	237 lx	3,2 m x 4,5 m
6 m	105 lx	4,9 m x 6,8 m
8 m	59 lx	6,5 m x 9 m
10 m	38 lx	8,1 m x 11 m



Leuchtdichte (Richtwert) in lux
— 30° (G) — 36° (G) — 42° (G) — 48° (G) — 54° (G) — 60° (G) — 66° (G) — 72° (G) — 78° (G) — 84° (G) — 90° (G) — 96° (G) — 102° (G) — 108° (G) — 114° (G) — 120° (G)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937