

# Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 8W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI



3000  
K

## Deklaration

|                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Taric Code</b>          | 94054210                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fertigungsnormen</b>    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Garantie</b>            | 7 Jahre                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verwendung</b>          | Linearer Außenprojektor zur architektonischen Fassadenbeleuchtung, Arkaden, Architekturprofile, Gehwege, Dachtraufen, Strukturdetails, Denkmäler und Grünflächen. Geeignet für Boden-/Erdmontage, Decken- und Wandmontage. |
| <b>Überspannungsschutz</b> | 10kv                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lieferumfang</b>        | Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm <sup>2</sup> , vorgefertigt, Länge 800 mm..<br>Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Integriertes osmotisches Kondensationsventil.. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz.                 |

3006EW3008GD

Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 8W 3000K Silber symmetrisch  
engstrahlend DALI



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                | 62                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Breite [mm]              | 315                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Höhe[mm]                 | 75                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IP Schutzart             | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Material Korpus          | Strangpressbody aus eloxiertem Aluminium in Silberausführung, Verschlusskappen aus Druckgussaluminium mit thermohärtender Polyesterepoxidbeschichtung Korrosionsschutz in Silber, Silikonverdichtung, Verschlussclips, Verschraubung und Befestigungsbügel aus Edelstahl |
| Abmessungen [mm]         | 62 mm (L) x 315 mm (P) x 75 mm (H)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Farbe:                   | Silber                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                                                                                                           |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 60/15°                                                                                                                                                                                                         |
| Lumen* [Lm]              | 1044                                                                                                                                                                                                           |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                                                         |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 100.000 h                                                                                                                                                                                            |
| Reflektor                | Elliptische Optik 60°/15° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, Blendschutz und Antireflexbeschichtung, Reflektor aus schwarz matt lackiertem Stahlblech. Diffusor aus vorgespanntem Extraklar-Flachglas, Dicke 4 mm. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                                          |
| Lumen/Watt               | 131                                                                                                                                                                                                            |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                                               |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 8       |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |       |
|---------|-------|
| Eignung | Außen |
|---------|-------|

3006EW3008GD

Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 8W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend DALI








## Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

## Steuerung

Ansteuerung DALI

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937