


3006EW3037GL

Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 37W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off



Ra
> 80

3000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	GIOTTO XE
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Fassadenstrahler
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

3006EW3037GL

Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 37W 3000K Silber symmetrisch
engstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	875 (L)
Breite [mm]	62 (P)
Höhe[mm]	75 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	3,6
Material Korpus	Extrudiertes, eloxiertes Aluminium in Silber
Produktfarbe	Silber
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	4347
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	EW
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	118
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	engstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	37
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

Sonstige technische Daten





Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

3006EW3037GL

Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 37W 3000K Silber symmetrisch
engstrahlend on/off



Grafiken



Downloads



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937