

Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 25W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Linearer Außenprojektor zur architektonischen Fassadenbeleuchtung, Arkaden, Architekturprofile, Gehwege, Dachtraufen, Strukturdetails, Denkmäler und Grünflächen. Geeignet für Boden-/Erdmontage, Decken- und Wandmontage.
Überspannungsschutz	10kv
Lieferumfang	Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm ² , vorgefertigt, Länge 800 mm.. Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Integriertes osmotisches Kondensationsventil.. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz.

3006EW4025GL

Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 25W 4000K Silber symmetrisch
engstrahlend on/off



Abmessung und Body

Länge[mm]	62
Breite [mm]	875
Höhe[mm]	75
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Material Korpus	Strangpressbody aus eloxiertem Aluminium in Silberausführung, Verschlusskappen aus Druckgussaluminium mit thermohärtender Polyesterepoxidbeschichtung Korrosionsschutz in Silber, Silikonverdichtung, Verschlussclips, Verschraubung und Befestigungsbügel aus Edelstahl
Abmessungen [mm]	62 mm (L) x 875 mm (P) x 75 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60/15°
Lumen* [Lm]	3304
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Elliptische Optik 60°/15° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, Blendschutz und Antireflexbeschichtung, Reflektor aus schwarz matt lackiertem Stahlblech. Diffusor aus vorgespanntem Extraklar-Flachglas, Dicke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	132
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	25
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen
---------	-------

3006EW4025GL

Fassadenstrahler 3006 GIOTTO XE (EW) 25W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off





Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

3006EW - MAXI 3006EW4025 | 3004 lx

Induktionslampe 25W/4000K (SP) oder 25W/3000K - symmetrisches Optik

Höhe	Beleuchtung	Fläche (l x g)
4 m	188 lx	1,1 m x 1,9 m
6 m	83 lx	1,7 m x 2,0 m
8 m	47 lx	2,3 m x 2,7 m
10 m	30 lx	2,8 m x 3,3 m



Leuchtdichte (Richtwert) in lux
 - 3006EW (SP) - 3004 lx
 - 3006EW (3000K) - 3004 lx
 Lichtstrom = Lichtleistung (Watt) x 270 lm/W (SP) oder 270 lm/W (3000K) x 0,95
 Lichtverlust = Lichtleistung (Watt) x 270 lm/W (SP) oder 270 lm/W (3000K) x 0,95



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937