

6001120440EL

Einbauleuchte 6001 STELLA (12) 40W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Einbauspots rund für alle Arten von Abhängedecken
Lieferumfang	Treiber 220-240VAC 50/60 Hz enthalten.. Befestigungsbügel enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	120
Breite [mm]	-
Höhe[mm]	90

6001120440EL

Einbauleuchte 6001 STELLA (12) 40W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Lochausschnitt [mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.60
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, pulverlackiert mit epoxypolyesterfarbe in schwarzer Farbe, vergilbungssicher mit feiner Prägeoberflächenfinish, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt.
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	120 mm (L) x 90 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	4692
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	90°-Aluminiumreflektor eloxiert, Streuscheibe aus Polycarbonat mikroprismatisch, blendungssicher und antireflexbeschichtet
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	117
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

6001120440EL

Einbauleuchte 6001 STELLA (12) 40W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
on/off

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume



Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

600112 - 14W 6001 (20W) - 4000K

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Höhenabstand 600 (mm) - 100 (mm)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com