

60011504301N

Einbauleuchte 6001 STELLA (15) 30W 4000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em. 1h







4000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Einbauspot rund für alle Arten von Abhändecken
Lieferumfang	Treiber 220-240VAC 50/60 Hz enthalten.. Befestigungsbügel enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	150
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44
Gewicht [kg]	0.60

60011504301N	Einbauleuchte 6001 STELLA (15) 30W 4000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em. 1h

Abmessung und Body

Material Korpus	Stahlblechgehäuse, pulverlackiert mit epoxypolyesterfarbe in schwarzer Farbe, vergilbungssicher mit feiner Prägeoberflächenfinish, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt.
Abmessungen [mm]	150 mm (L) x 60 mm (H)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	2976
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	90°-Aluminiumreflektor eloxiert, Streuscheibe aus Polykarbonat mikroprismatisch, blendungssicher und antireflexbeschichtet
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	99
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	DALI 2 em. 1h


60011504301N

Einbauleuchte 6001 STELLA (15) 30W 4000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em. 1h

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937