

6001150440EL

Einbauleuchte 6001 STELLA (15) 40W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Einbauspot rund für alle Arten von Abhändecken
Lieferumfang	Treiber 220-240VAC 50/60 Hz enthalten.. Befestigungsbügel enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	150
Breite [mm]	-
Höhe[mm]	90

6001150440EL	Einbauleuchte 6001 STELLA (15) 40W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Lochausschnitt [mm]	140
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.60
Material Korpus	Stahlblechgehäuse, pulverlackiert mit epoxypolyesterfarbe in schwarzer Farbe, vergilbungssicher mit feiner Prägeoberflächenfinish, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt.
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	150 mm (L) x 90 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	4692
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	90°-Aluminiumreflektor eloxiert, Streuscheibe aus Polykarbonat mikroprismatisch, blendungssicher und antireflexbeschichtet
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	117
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

6001150440EL	Einbauleuchte 6001 STELLA (15) 40W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off	

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937