

6002240455LD

# Einbauleuchte 6002 EOS (24) 55W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push






4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94051099 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Einbaustrahler quadratisch für alle Arten von Unterdecken |
| **Lieferumfang** | Treiber 220-240VAC 50/60 Hz enthalten.. Befestigungsbügel enthalten. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 240 |
| **Breite [mm]** | 240 |
| **Höhe[mm]** | 90 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP20 / IP40 |

| | |
|---|---|
| **6002240455LD** | Einbauleuchte 6002 EOS (24) 55W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend<br>DALI 2 / DALI 2 push |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Gewicht [kg]** | 0.80 |
| **Material Korpus** | Stahlblechgehäuse, pulverlackiert mit epoxypolyesterfarbe in schwarzer Farbe, vergilbungssicher mit feiner Prägeoberflächenfinish, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt. |
| **Abmessungen [mm]** | 240 mm (L) x 240 mm (P) x 90 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 90° |
| **Lumen* [Lm]** | 6061 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | 90°-Reflektor aus eloxiertem Aluminium, Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat mit Blendschutz und Entspiegelung. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 110 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 55 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI 2 / DALI 2 push |


**6002240455LD**

Einbauleuchte 6002 EOS (24) 55W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937