
6002242730EL

Downlight 6002 EOS (24) 30W 2700K matt weiss symmetrisch breitstrahlend on/off



Ra	2700
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	EOS
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Downlight

Abmessung und Body

Länge[mm]	240 (A)
Breite [mm]	240 (A)

6002242730EL	Downlight 6002 EOS (24) 30W 2700K matt weiss symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Höhe[mm]	60 (C)
Lochausschnitt [mm]	230x230
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.8
Material Korpus	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Schutzklasse	II
Farbe:	matt weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	2686
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	24
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Lumen/Watt	90
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

6002242730EL	Downlight 6002 EOS (24) 30W 2700K matt weiss symmetrisch breitstrahlend on/off

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937