

6003150420EL

DOGE 20W 4000K CRI>80 mod.15 UGR<19







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	150
Breite [mm]	-
Höhe[mm]	110
Lochausschnitt [mm]	140
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 07
IP Schutzart	IP 20
Schutzklasse II - Isolation	ja

6003150420EL	DOGE 20W 4000K CRI>80 mod.15 UGR<19

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.6
Material Korpus	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	2734
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	15
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19


Elektrische Daten


Leistung [Watt]	20
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off

Grafiken





6003150420EL DOGE 20W 4000K CRI>80 mod.15 UGR<19

Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937