

6003180430LD

Einbauleuchte 6003 DOGE (18) 30W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push







4000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchte mit Einbauinstallation
Lieferumfang	Treiber 220-240VAC 50/60 Hz enthalten.. Befestigungsbügel enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	180
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.70

6003180430LD	Einbauleuchte 6003 DOGE (18) 30W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Material Korpus	Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet mit epoxipolyesterharz in schwarz, vergilbungsresistent mit feiner Prägung.
Abmessungen [mm]	180 mm (L) x 70 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	80°
Lumen* [Lm]	3368
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Reflektor 80° aus glanzpoliertem Aluminium, gedreht und gepresst mit UGR>19 Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	112
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push


6003180430LD

Einbauleuchte 6003 DOGE (18) 30W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937