

60031804551N

Einbauleuchte 6003 DOGE (18) 55W 4000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em. 1h



Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchte mit Einbauinstallation
Lieferumfang	Treiber 220-240VAC 50/60 Hz enthalten.. Befestigungsbügel enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	180
Höhe[mm]	100
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.70

60031804551N

Einbauleuchte 6003 DOGE (18) 55W 4000K Schwarz symmetrisch
breitstrahlend DALI 2 em. lh



Abmessung und Body

Material Korpus Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet mit epoxipolyesterharz in schwarz, vergilbungsresistent mit feiner Prägung.

Abmessungen [mm] 180 mm (L) x 100 mm (H)

Farbe: Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 4000

Öffnungswinkel* [° Grad] 80°

Lumen* [Lm] 686l

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L90-B10 > 100.000 h

Reflektor Reflektor 80° aus glanzpoliertem Aluminium, gedreht und gepresst mit UGR>19 Blendschutz und Antireflexbeschichtung.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 125

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 55

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung DALI 2 em. lh

60031804551N

Einbauleuchte 6003 DOGE (18) 55W 4000K Schwarz symmetrisch
breitstrahlend DALI 2 em. 1h



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

600318 - 18x18 55W/4000K - 1800 lm

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Halbwinkel (°) 105° (20°) 10° (10°)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com