6007F10410E1

Einbauleuchte 6007 MOON (F1) 10W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend em. 1h







4000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Innenleuchte für die Unterputzinstallation in alle Arten von Abhängleisten geeignet.
Lieferumfang	Treiber 220-240VAC 50/60 Hz enthalten.. Befestigungsbügel enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	165
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20/IP44
Gewicht [kg]	0.40

6007F10410E1	Einbauleuchte 6007 MOON (F1) 10W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend em. 1h

Abmessung und Body

Material Korpus	Gehäuse aus gedrehtem Aluminium, beschichtet mit antivergilbender Epoxypulverlack in Weiß mit feiner Strukturoberfläche, mit Phosphatierung und Entfettung als Vorbehandlung.
Abmessungen [mm]	165 mm (L) x 60 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1180
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Weitwinkel-Flutlicht 60° Blendschutz- und Entspiegelungslinse aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	118
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	em. 1h

6007F10410E1

Einbauleuchte 6007 MOON (F1) 10W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend em. 1h

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937