


6007F20320LD

Einbauleuchte 6007 MOON (F2) 20W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push







Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	MOON
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Downlight
Verwendung	LED-Innenleuchte für die Unterputzinstallation in alle Arten von Abhängleisten geeignet.
Lieferumfang	Treiber 220-240VAC 50/60 Hz enthalten.. Befestigungsbügel enthalten.

6007F20320LD

Einbauleuchte 6007 MOON (F2) 20W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	190 (A)
Länge[mm]	190
Höhe[mm]	65
Lochausschnitt [mm]	170-185
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20/IP44
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.5
Material Korpus	Gehäuse aus gedrehtem Aluminium, beschichtet mit antivergilbender Epoxypulverlack in Weiß mit feiner Strukturoberfläche, mit Phosphatierung und Entfettung als Vorbehandlung.
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	190 mm (L) x 65 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	2118
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Weitwinkel-Flutlicht 60° Blendschutz- und Entspiegelungslinse aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	106
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	tiefstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

6007F20320LD	Einbauleuchte 6007 MOON (F2) 20W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937