

6007F40320D1

# Einbauleuchte 6007 MOON (F4) 20W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em. 1h






3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94051099 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Innenleuchte für die Unterputzinstallation in alle Arten von Abhängleisten geeignet. |
| **Lieferumfang** | Treiber 220-240VAC 50/60 Hz enthalten.. Befestigungsbügel enthalten. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 245 |
| **Höhe[mm]** | 85 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP20/IP44 |
| **Gewicht [kg]** | 0.6 |

| | |
|---|---|
| **6007F40320D1** | Einbauleuchte 6007 MOON (F4) 20W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em. 1h |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Material Korpus** | Gehäuse aus gedrehtem Aluminium, beschichtet mit antivergilbender Epoxypulverlack in Weiß mit feiner Strukturoberfläche, mit Phosphatierung und Entfettung als Vorbehandlung. |
| **Abmessungen [mm]** | 245 mm (L) x 85 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 60° |
| **Lumen* [Lm]** | 2118 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Weitwinkel-Flutlicht 60° Blendschutz- und Entspiegelungslinse aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 106 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 20 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI 2 em. 1h |


**6007F40320D1**

Einbauleuchte 6007 MOON (F4) 20W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em. 1h

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937