

6008190418D1

Einbauleuchte 6008 SUN (19) 18W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em. 1h







4000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Innenleuchte, geeignet für die Montage auf allen Arten von Abhängedecken
Lieferumfang	Treiber 220-240VAC 50/60 Hz enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	195
Höhe[mm]	45
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20/IP40
Gewicht [kg]	0.4

6008190418D1	Einbauleuchte 6008 SUN (19) 18W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em. 1h

Abmessung und Body

Material Korpus	Spritzgussgehäuse aus Polycarbonat, Farbe weiß
Abmessungen [mm]	195 mm (L) x 45 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	2412
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 70.000 h
Reflektor	Optik mit mattiertem Opalstreudiffusor, blendungsfrei und reflexionsmindernd mit hoher Lichtstreuung
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	134
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	18
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Außen

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	DALI 2 em. 1h


6008190418D1

Einbauleuchte 6008 SUN (19) 18W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 em. 1h

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937