
60102B0308LD

Einbauleuchte 6010 OSLO (2B) 8W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push







3000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Inneres LED-Gerät in quadratischer oder rechteckiger Form, geeignet für alle Arten von Abhängedecken, Installation mit Federn im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.. Befestigungsfedern enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	95
Breite [mm]	95
Höhe[mm]	52
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07

60102B0308LD	Einbauleuchte 6010 OSLO (2B) 8W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP20/IP44
Gewicht [kg]	0.40
Material Korpus	Gehäuse aus Stahlblech, beschichtet mit epoxyharzpolyesterpulver in weißer vergilbungsbeständiger farbe mit feiner geprägter oberflächenstruktur, mit phosphatierungsvorbehandlung und entfettung.
Abmessungen [mm]	95 mm (L) x 95 mm (P) x 52 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	80°
Lumen* [Lm]	1180
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Diffusoptik 80° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Reflektor aus schwarzem Polycarbonat mit Blendschutz und Entspiegelung bei kontrolliertem UGR <19.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	148
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	8
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


60102B0308LD	Einbauleuchte 6010 OSLO (2B) 8W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push	WEB


Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937