

60114N0413BD

Deckenleuchte 6011 MODU (4N) 13W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Quadratisches oder rechteckiges LED-Innenleuchten-Einbaugerät für die Deckenmontage.
Lieferumfang	Treiber im Gerät integriert.

Abmessung und Body

Länge[mm]	178
Breite [mm]	58
Höhe[mm]	80
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07

60114N0413BD	Deckenleuchte 6011 MODU (4N) 13W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP20 / IP44
Gewicht [kg]	0.70
Material Korpus	Gehäuse aus Stahlblech, beschichtet mit Epoxipolyesterpulver in Weiß mit feiner Prägefläche und Phosphatierung sowie Entfettungsvorbehandlung.
Abmessungen [mm]	178 mm (L) x 58 mm (P) x 80 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	80°
Lumen* [Lm]	1746
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000 h
Reflektor	Diffusionsoptik 80° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, Reflektor aus schwarzem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung mit kontrolliertem UGR <19.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	134
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	13
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push


60114N0413BD

Deckenleuchte 6011 MODU (4N) 13W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937