


6012R34012BL

LINEAR 12W 4000K CRI>80 mod.R3 UGR<22







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	45
Breite [mm]	60
Höhe[mm]	300
Lochausschnitt [mm]	35x290
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 07
IP Schutzart	IP 20/40
Schutzklasse II - Isolation	ja

6012R34012BL	LINEAR 12W 4000K CRI>80 mod.R3 UGR<22

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.48
Material Korpus	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Volumen [mÂ³]	0.00081
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	1495
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	R3
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19. UGR <22


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	12
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten


Steuersignal	on/off

Grafiken



6012R34012BL

LINEAR 12W 4000K CRI>80 mod.R3 UGR<22



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937