
6012RP4003NL

Einbauleuchte 6012 LINEAR (RP) 3W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off



4000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Linearleuchte für Innenräume mit Einbaumontage
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	45
Breite [mm]	60
Höhe[mm]	90
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP40

6012RP4003NL	Einbauleuchte 6012 LINEAR (RP) 3W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.24
Material Korpus	Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver in Weiß, vergilbungsbeständig, feingesteppte Oberflächenfinish mit Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung. Abschlussdeckel aus spritzgegossenem Polycarbonat in Weiß.
Abmessungen [mm]	45 mm (L) x 60 mm (P) x 90 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	456
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Reflektor	Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	117
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	3
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	on/off


6012RP4003NL


Einbauleuchte 6012 LINEAR (RP) 3W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off

Grafiken









Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937