

6015354003C5

# Pendelleuchte 6015 TOGO (35) 3W 4000K

## Corten symmetrisch mittelstrahlend 550 mm



### Deklaration

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                     |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                 |
| Verwendung       | Innenleucht-LED-Leuchte zur Pendelaufhängung geeignet.                  |
| Lieferumfang     | Stromzuführungskabel enthalten, Länge 2 m.. Anschlussrosette enthalten. |

### Abmessung und Body

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Länge[mm]                | 35          |
| Breite [mm]              | 55          |
| Höhe[mm]                 | 550         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07        |
| IP Schutzart             | IP20 / IP40 |

6015354003C5

Pendelleuchte 6015 TOGO (35) 3W 4000K Corten symmetrisch mittelstrahlend  
550 mm

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 0.70                                                                                                                                                                                  |
| Material Korpus  | Strangpresster Aluminium-Gehäuse, beschichtet mit UV-beständigem Epoxidpolyester-Pulver, feinkörnige Oberflächenstruktur, Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung, Farbe Schwarz. |
| Abmessungen [mm] | 35 mm (L) x 55 mm (P) x 550 mm (H)                                                                                                                                                    |
| Farbe:           | Corten                                                                                                                                                                                |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                           |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 50°                                                                                                            |
| Lumen* [Lm]              | 394                                                                                                            |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                         |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 >100.000 h                                                                                             |
| Reflektor                | Optik mit 50°-Reflektor Blendschutz aus hochglanz-PC mit hohem Lichtstromrendement und kontrolliertem UGR <16. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                          |
| Lumen/Watt               | 131                                                                                                            |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                               |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 3       |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |            |
|---------|------------|
| Eignung | Innenräume |
|---------|------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung


|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | 550 mm |
|-------------|--------|

6015354003C5

Pendelleuchte 6015 TOGO (35) 3W 4000K Corten symmetrisch mittelstrahlend  
550 mm




Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

601535 - 105° 10150/3500 - 3000K  
Halbwinkel 17° (Ang. 0.5) 10° (Ang. 0.25)



| Abstand | Beleuchtung | Durchmesser |
|---------|-------------|-------------|
| 3 m     | 265 lx      | 1,8 m       |
| 4 m     | 149 lx      | 2,4 m       |
| 5 m     | 95 lx       | 3 m         |
| 6 m     | 66 lx       | 3,6 m       |



Leuchtdichte (Peakwert) - 10150/3500 - 3000K  
Leuchtdichte (Richtwert) - 10150/3500 - 3000K  
Leuchtdichte (Richtwert) - 10150/3500 - 3000K  
Leuchtdichte (Richtwert) - 10150/3500 - 3000K  
Leuchtdichte (Richtwert) - 10150/3500 - 3000K  
Leuchtdichte (Richtwert) - 10150/3500 - 3000K  
Leuchtdichte (Richtwert) - 10150/3500 - 3000K  
Leuchtdichte (Richtwert) - 10150/3500 - 3000K  
Leuchtdichte (Richtwert) - 10150/3500 - 3000K  
Leuchtdichte (Richtwert) - 10150/3500 - 3000K

Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**