
6015354003N5

Pendelleuchte 6015 TOGO (35) 3W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend 550 mm







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleucht-LED-Leuchte zur Pendelaufhängung geeignet.
Lieferumfang	Stromzuführungskabel enthalten, Länge 2 m.. Anschlussrosette enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	35
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	550
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP40

6015354003N5	Pendelleuchte 6015 TOGO (35) 3W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend 550 mm

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.70
Material Korpus	Strangpresster Aluminium-Gehäuse, beschichtet mit UV-beständigem Epoxidpolyester-Pulver, feinkörnige Oberflächenstruktur, Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung, Farbe Schwarz.
Abmessungen [mm]	35 mm (L) x 55 mm (P) x 550 mm (H)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	50°
Lumen* [Lm]	394
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Reflektor	Optik mit 50°-Reflektor Blendschutz aus hochglanz-PC mit hohem Lichtstromrendement und kontrolliertem UGR <16.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	131
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	3
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung


Ansteuerung	550 mm


6015354003N5

Pendelleuchte 6015 TOGO (35) 3W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend 550 mm

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937