

6015354005N3

# Pendelleuchte 6015 TOGO (35) 5W 4000K

## Schwarz symmetrisch mittelstrahlend 350 mm



### Deklaration

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                                |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                     |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                 |
| Verwendung       | Innenleucht-LED-Leuchte zur Pendelaufhängung geeignet.                  |
| Lieferumfang     | Stromzuführungskabel enthalten, Länge 2 m.. Anschlussrosette enthalten. |

### Abmessung und Body

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Länge[mm]                | 35          |
| Breite [mm]              | 55          |
| Höhe[mm]                 | 350         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07        |
| IP Schutzart             | IP20 / IP40 |

6015354005N3

Pendelleuchte 6015 TOGO (35) 5W 4000K Schwarz symmetrisch  
mittelstrahlend 350 mm



## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 0.60                                                                                                                                                                                  |
| Material Korpus  | Strangpresster Aluminium-Gehäuse, beschichtet mit UV-beständigem Epoxidpolyester-Pulver, feinkörnige Oberflächenstruktur, Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung, Farbe Schwarz. |
| Abmessungen [mm] | 35 mm (L) x 55 mm (P) x 350 mm (H)                                                                                                                                                    |
| Farbe:           | Schwarz                                                                                                                                                                               |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                           |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 50°                                                                                                            |
| Lumen* [Lm]              | 534                                                                                                            |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                         |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 >100.000 h                                                                                             |
| Reflektor                | Optik mit 50°-Reflektor Blendschutz aus hochglanz-PC mit hohem Lichtstromrendement und kontrolliertem UGR <16. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                          |
| Lumen/Watt               | 107                                                                                                            |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                               |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 5       |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |            |
|---------|------------|
| Eignung | Innenräume |
|---------|------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung


|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | 350 mm |
|-------------|--------|

6015354005N3

Pendelleuchte 6015 TOGO (35) 5W 4000K Schwarz symmetrisch  
mittelstrahlend 350 mm



## Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

601535 - 1454 0015354005N3 - 5W 4000K

Halbwinkel 17° (Ang. 0.35) 10° (Ang. 0.26)



Unterbreitung (Richtwert) - Lichtstrom (lm) - 100 lm  
Lichtstrom (lm) - 100 lm  
Lichtstrom (lm) - 100 lm

Unterbreitung (Richtwert) - Lichtstrom (lm) - 100 lm  
Lichtstrom (lm) - 100 lm  
Lichtstrom (lm) - 100 lm

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**