
6015553010C3

# Pendelleuchte 6015 TOGO (55) 10W 3000K Corten symmetrisch mittelstrahlend 350 mm








3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054990 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Innenleucht-LED-Leuchte zur Pendelaufhängung geeignet. |
| **Lieferumfang** | Stromzuführungskabel enthalten, Länge 2 m.. Anschlussrosette enthalten. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 55 |
| **Breite [mm]** | 55 |
| **Höhe[mm]** | 350 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP20 / IP40 |

| | |
|---|---|
| **6015553010C3** | Pendelleuchte 6015 TOGO (55) 10W 3000K Corten symmetrisch mittelstrahlend 350 mm |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Gewicht [kg]** | 0.80 |
| **Material Korpus** | Strangpresster Aluminium-Gehäuse, beschichtet mit UV-beständigem Epoxidpolyester-Pulver, feinkörnige Oberflächenstruktur, Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung, Farbe Schwarz. |
| **Abmessungen [mm]** | 55 mm (L) x 55 mm (P) x 350 mm (H) |
| **Farbe:** | Corten |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 50° |
| **Lumen* [Lm]** | 1002 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 >100.000 h |
| **Reflektor** | Optik mit 50°-Reflektor Blendschutz aus hochglanz-PC mit hohem Lichtstromrendement und kontrolliertem UGR <16. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 100 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 10 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | 350 mm |


**6015553010C3**

Pendelleuchte 6015 TOGO (55) 10W 3000K Corten symmetrisch mittelstrahlend 350 mm

# Grafiken






# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937