

6015554007C5

Pendelleuchte 6015 TOGO (55) 7W 4000K

Corten symmetrisch mittelstrahlend 550 mm



Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleucht-LED-Leuchte zur Pendelaufhängung geeignet.
Lieferumfang	Stromzuführungskabel enthalten, Länge 2 m.. Anschlussrosette enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	55
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	550
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP40

6015554007C5

Pendelleuchte 6015 TOGO (55) 7W 4000K Corten symmetrisch mittelstrahlend
550 mm

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.90
Material Korpus	Strangpresster Aluminium-Gehäuse, beschichtet mit UV-beständigem Epoxidpolyester-Pulver, feinkörnige Oberflächenstruktur, Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung, Farbe Schwarz.
Abmessungen [mm]	55 mm (L) x 55 mm (P) x 550 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	50°
Lumen* [Lm]	832
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Reflektor	Optik mit 50°-Reflektor Blendschutz aus hochglanz-PC mit hohem Lichtstromrendement und kontrolliertem UGR <16.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	119
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	7
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung


Ansteuerung	550 mm
-------------	--------

6015554007C5

Pendelleuchte 6015 TOGO (55) 7W 4000K Corten symmetrisch mittelstrahlend
550 mm



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

601555 - 1454 601555/4007 - 800 mm

Halbwinkel 17° (Ang. 0.5) 10° (Ang. 0.5)



Unterstrich: Produktname - Lichtstrom in lm
Länge (cm) - Breite (cm)

Unterstrich: Lichtleistung in W - Spannung in V - Leistungsfaktor - Lichtstrom in lm - Lichtstrom in lm - Lichtstrom in lm

Höhe	Beleuchtung	Durchmesser
3 m	213 lx	1,8 m
4 m	120 lx	2,4 m
5 m	77 lx	3 m
6 m	53 lx	3,6 m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com