
6015554010B5

Pendelleuchte 6015 TOGO (55) 10W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend 550 mm







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleucht-LED-Leuchte zur Pendelaufhängung geeignet.
Lieferumfang	Stromzuführungskabel enthalten, Länge 2 m.. Anschlussrosette enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	55
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	350

6015554010B5	Pendelleuchte 6015 TOGO (55) 10W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend 550 mm

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.80
Material Korpus	Strangpresster Aluminium-Gehäuse, beschichtet mit UV-beständigem Epoxidpolyester-Pulver, feinkörnige Oberflächenstruktur, Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung, Farbe Schwarz.
Volumen [mÂ³]	0.00166375
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	55 mm (L) x 55 mm (P) x 350 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	50°
Lumen* [Lm]	1033
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Optik mit 50°-Reflektor Blendschutz aus hochglanz-PC mit hohem Lichtstromrendement und kontrolliertem UGR <16.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <16
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	103
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

6015554010B5	Pendelleuchte 6015 TOGO (55) 10W 4000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend 550 mm

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	550 mm

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937