

6016RS4006NL

Deckenleuchte 6016 TEO (RS) 6W 4000K Schwarz symmetrisch engstrahlend on/off







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Inneneinsatz-LED-Leuchte mit Deckeninstallation
Lieferumfang	Treiber im Gerät integriert.

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP40
Gewicht [kg]	0.30

6016RS4006NL	Deckenleuchte 6016 TEO (RS) 6W 4000K Schwarz symmetrisch engstrahlend on/off

Abmessung und Body

Material Korpus	Gehäuse aus gezogenem Aluminium, pulverbeschichtet mit Epoxipolyesterlack, feinkörnige Oberfläche, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, weiß.
Abmessungen [mm]	60 mm (L) x 110 mm (H)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	771
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Reflektor	Spotlinse 36° Blendschutz und Entspiegelung aus hochleistungs-PMMA mit optimiertem Lichtstrom
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	128
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	6
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	on/off


6016RS4006NL

Deckenleuchte 6016 TEO (RS) 6W 4000K Schwarz symmetrisch engstrahlend on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937