

6017RF3006BL

Pendelleuchte 6017 NORA (RF) 6W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchtete LED-Hängeleuchte zur Deckenmontage
Lieferumfang	Stromversorgungskabel enthalten.. Anschlussrosette enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	140
Höhe[mm]	190
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07

6017RF3006BL	Pendelleuchte 6017 NORA (RF) 6W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.60
Material Korpus	Gehäuse aus lackiertem Aluminium mit Epoxypulverlack und feiner Prägung, Farbe Schwarz.
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	140 mm (L) x 190 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	729
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Weitwinkel-Flutlicht-Linse 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit optimierter Lichtstromeffizienz
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	122
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	6
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

6017RF3006BL	Pendelleuchte 6017 NORA (RF) 6W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off	

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937