

6017RF3014BL

Pendelleuchte 6017 NORA (RF) 14W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchtete LED-Hängeleuchte zur Deckenmontage
Lieferumfang	Stromversorgungskabel enthalten.. Anschlussrosette enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	140
Höhe[mm]	190
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.60

6017RF3014BL	Pendelleuchte 6017 NORA (RF) 14W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Material Korpus	Gehäuse aus lackiertem Aluminium mit Epoxypulverlack und feiner Prägung, Farbe Schwarz.

Abmessungen [mm]	140 mm (L) x 190 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1648
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Weitwinkel-Flutlicht-Linse 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit optimierter Lichtstromeffizienz
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	118
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	14
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	on/off


6017RF3014BL

Pendelleuchte 6017 NORA (RF) 14W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937