
6020QF4025BC

# Downlight 6020 NOBU (QF) 25W 4000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI



| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | NOBU |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | EN/IEC 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Downlight |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 135 (A) |
| **Breite [mm]** | 135 (B) |

| | |
|---|---|
| **6020QF4025BC** | Downlight 6020 NOBU (QF) 25W 4000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Höhe[mm]** | 105 (C) |
| **Lochausschnitt [mm]** | 130 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP20/44 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 0.5 |
| **Material Korpus** | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| **Produktfarbe** | matt weiss |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | nein |
| **Schutzklasse** | II |
| **Farbe:** | matt weiss |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 36° |
| **Lumen* [Lm]** | 2328 |
| **Binningtoleranz** | Mac Adams 3 |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | QF |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR <19 |
| **Lumen/Watt** | 94 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | symmetrisch |
| **Ausstrahlungs Geometrie** | gleichmäßig |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 25 |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

| | |
|---|---|
| **6020QF4025BC** | Downlight 6020 NOBU (QF) 25W 4000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | -25° C bis 45° C |
| **Steuersignal** | CASAMBI |

# Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937