6020RS3025NL

Einbauleuchte 6020 NOBU (RS) 25W 3000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend on/off





3000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchtmittel mit LED-Technik für Einbauinstallation geeignet.
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.. Befestigungsfedern enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	135
Höhe[mm]	105
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44
Gewicht [kg]	0.50

6020RS3025NL	Einbauleuchte 6020 NOBU (RS) 25W 3000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend on/off

Abmessung und Body

Material Korpus	Rundringe oder quadratischer Rahmen, beide aus weißlackiertem Stahlblech mit epoxypolyesterpulver, vergilbungsresistent mit feiner Prägefinitur und Körper aus gedrehtem Aluminium, schwarz lackiert mit epoxypolyesterpulver (Phosphatierung und Entfettung als Vorbehandlung).
Abmessungen [mm]	135 mm (L) x 105 mm (H)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	2352
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Mittlere Optik 36° mit hocheffizienter PMMA-Linse, blendungsarm und entspiegelt.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	94
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	25
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

6020RS3025NL

Einbauleuchte 6020 NOBU (RS) 25W 3000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937