

6021QF3015BL

Einbauleuchte 6021 STEP (QF) 15W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







3000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchte mit Einbauinstallation
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	105
Breite [mm]	105
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20

6021QF3015BL	Einbauleuchte 6021 STEP (QF) 15W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.40
Material Korpus	Stahlblechring aus epoxipolyesterpulverbeschichteter schwarzer Farbe, vergilbungsbeständig mit feiner Prägestruktur und gedrehter, gestanzter Aluminiumkörper mit epoxipolyesterpulverbeschichtung schwarzer Farbe (Vorbehandlung durch Phosphatierung und Entfettung)
Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 105 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1795
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Breitfluter-Reflektor 60° blendungsfrei aus hochperformantem Polycarbonat mit optimiertem Lichtstrom
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	120
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


6021QF3015BL	Einbauleuchte 6021 STEP (QF) 15W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937