


6022QF3006BL

Einbauleuchte 6022 TADAO (QF) 6W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







3000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchte mit Einbauinstallation
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	55
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	80
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44

6022QF3006BL	Einbauleuchte 6022 TADAO (QF) 6W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.20
Material Korpus	Stahlblechring aus epoxipolyesterpulverbeschichteter schwarzer Farbe, vergilbungsbeständig mit feiner Prägestruktur und gedrehter, gestanzter Aluminiumkörper mit epoxipolyesterpulverbeschichtung schwarzer Farbe (Vorbehandlung durch Phosphatierung und Entfettung)
Abmessungen [mm]	55 mm (L) x 55 mm (P) x 80 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	512
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Weitwinkel-Flutlicht-Linse 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit optimierter Lichtstromeffizienz
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	85
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	6
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


6022QF3006BL	Einbauleuchte 6022 TADAO (QF) 6W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937