



6022QF3040ND

# Einbauleuchte 6022 TADAO (QF) 40W 3000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



## Deklaration

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Taric Code       | 94051099                               |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                    |
| Garantie         | 7 Jahre                                |
| Verwendung       | Innenleuchte mit Einbauinstallation    |
| Lieferumfang     | Elektronischer IP20-Treiber enthalten. |

## Abmessung und Body

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Länge[mm]                | 135         |
| Breite [mm]              | 135         |
| Höhe[mm]                 | 140         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07        |
| IP Schutzart             | IP20 / IP44 |

6022QF3040ND

Einbauleuchte 6022 TADAO (QF) 40W 3000K Schwarz symmetrisch  
breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 0.80                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Material Korpus  | Stahlblechring aus epoxipolyesterpulverbeschichteter schwarzer Farbe, vergilbungsbeständig mit feiner Prägestruktur und gedrehter, gestanzter Aluminiumkörper mit epoxipolyesterpulverbeschichtung schwarzer Farbe (Vorbehandlung durch Phosphatierung und Entfettung) |
| Abmessungen [mm] | 135 mm (L) x 135 mm (P) x 140 mm (H)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farbe:           | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 60°                                                                                                   |
| Lumen* [Lm]              | 3928                                                                                                  |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                   |
| Reflektor                | Weitwinkel-Flutlicht-Linse 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit optimierter Lichtstromeffizienz |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                 |
| Lumen/Watt               | 98                                                                                                    |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                      |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 40      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |            |
|---------|------------|
| Eignung | Innenräume |
|---------|------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

**6022QF3040ND**

Einbauleuchte 6022 TADAO (QF) 40W 3000K Schwarz symmetrisch  
breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push




## Steuerung

## Ansteuerung

DALI 2 / DALI 2 push

# Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



## INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**