


6022QS3006BL

Einbauleuchte 6022 TADAO (QS) 6W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off







3000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchte mit Einbauinstallation
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	55
Breite [mm]	55
Höhe[mm]	80
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44

6022QS3006BL	Einbauleuchte 6022 TADAO (QS) 6W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.20
Material Korpus	Stahlblechring aus weiß pulverbeschichteter Epoxipolyesterpulverlackierung, vergilbungsbeständig, mit feiner Prägung, sowie gedrehtes und gestanztes Aluminiumgehäuse mit schwarzer Epoxipolyesterpulverlackierung (Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung)
Abmessungen [mm]	55 mm (L) x 55 mm (P) x 80 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	536
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Spotlinsenelement 36° Blendenschutzausführung aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	89
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	6
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


6022QS3006BL	Einbauleuchte 6022 TADAO (QS) 6W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937