


6022QS4015BD

Einbauleuchte 6022 TADAO (QS) 15W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend DALI 2 / DALI 2 push







4000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchte mit Einbauinstallation
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	105
Breite [mm]	105
Höhe[mm]	130
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44

6022QS4015BD	Einbauleuchte 6022 TADAO (QS) 15W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.40
Material Korpus	Stahlblechring aus weiß pulverbeschichteter Epoxipolyesterpulverlackierung, vergilbungsbeständig, mit feiner Prägung, sowie gedrehtes und gestanztes Aluminiumgehäuse mit schwarzer Epoxipolyesterpulverlackierung (Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung)
Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 105 mm (P) x 130 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	1713
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Spotlinsenelement 36° Blendenschutzausführung aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	114
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


6022QS4015BD	Einbauleuchte 6022 TADAO (QS) 15W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend DALI 2 / DALI 2 push


Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937