

6022RF3015BL

Einbauleuchte 6022 TADAO (RF) 15W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchte mit Einbauinstallation
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	105
Höhe[mm]	130
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44
Gewicht [kg]	0.40

6022RF3015BL

Einbauleuchte 6022 TADAO (RF) 15W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Material Korpus Stahlblechring aus epoxipolyesterpulverbeschichteter schwarzer Farbe, vergilbungsbeständig mit feiner Prägestruktur und gedrehter, gestanzter Aluminiumkörper mit epoxipolyesterpulverbeschichtung schwarzer Farbe (Vorbehandlung durch Phosphatierung und Entfettung)

Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 130 mm (H)
-------------------------	-------------------------

Farbe:	Weiß
---------------	------

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
---------------------------------	------

Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
---------------------------------	-----

Lumen* [Lm]	1588
--------------------	------

Binningtoleranz	3 step
------------------------	--------

Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
---------------------------	---------------------

Reflektor	Weitwinkel-Flutlicht-Linse 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit optimierter Lichtstromeffizienz
------------------	---

Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
-------------------------------	-----------------------

Lumen/Watt	106
-------------------	-----

Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung
--------------------	----------------------------------

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
------------------------	----

Frequenz	50/60Hz
-----------------	---------

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
----------------	------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
-------------------	------------

Steuerung


Ansteuerung	on/off
--------------------	--------

6022RF3015BL

Einbauleuchte 6022 TADAO (RF) 15W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
on/off



Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com